

Technisches Datenblatt

COLTAN - COLTAN

Bezeichnung:

KOPFSCHUTZKAPPE

Größen:

Einzelgröße

Farben:

Marineblau / Königsblau - Orange / Grau - Schwarz / Rot



Beschreibung:

Anstoßkappe aus Polyamid mit Polyurethan-Überzug, Typ Baseball, mit Innenschale aus Polyethylen und Komfortschaum aus Neopren zur Stoßabfederung. Verstellbare Einheitsgröße.

Materialien:

Außenmaterial : polyurethanbeschichtetem Polyamid

Innenkappe : Polyethylen

Schaumstoff

Gebrauchsanweisungen:

Diese Anstokappe schützt nicht gegen die Folgen von Stürzen, das Herausschleudern von Gegenständen oder bewegliche hängende Lasten. Sie darf keinesfalls anstelle eines Industrie-Schutzhelmes gemäß der Richtlinie EN397 getragen werden. Diese Kappe ist so konzipiert, dass die entstehende Stoenergie durch die teilweise Zerstörung oder Beschädigung der Schale oder des Riemens aufgefangen wird, wenn die Kappe mit den entsprechenden Vorrichtungen ausgestattet ist ; selbst wenn die Beschädigungen nicht unmittelbar sichtbar sind, ist es ratsam, alle Kappen auszutauschen, die bereits einen Stoß aufgefangen haben.

Um ausreichend Schutz zu gewährleisten, muss die Kappe der jeweiligen Kopfgröße des Trägers angepasst werden. Der Träger ist darauf hinzuweisen, dass eine Veränderung oder eine Entfernung eines originalen Bestandteils der Kappe eine potentielle Gefahrenquelle darstellen kann, mit Ausnahme von Änderungen oder Entfernungen, die vom Hersteller der Kappe empfohlen werden. Die Kappen dürfen keinesfalls für die Befestigung von Zubehörteilen angepasst werden, wenn der Hersteller der Kappe das Verfahren nicht ausdrücklich genehmigt hat.

Keine Farben, Lösungsmittel, selbstklebende Bilder oder Aufkleber anbringen, mit Ausnahme jener, die in der Beschreibung vom Hersteller der Kappe empfohlen werden.

Um einen wirkungsvollen Schutz zu gewährleisten, muss die Anstokappe mit dem Schutzschild nach vorn getragen und mit dem Einstellband an der Hinterseite der Anstokappe an die Kopfgröße des Nutzers angepasst werden (von 55/58 cm bis 62 cm Kopfumfang einstellbar). Die Lebensdauer der Anstokappe hängt von mehreren Faktoren, wie Kälte, Hitze, chemischen Stoffen, Sonnenlicht oder unsachgemäßer Verwendung ab. Die Kappe ist einer täglichen Kontrolle zu unterziehen, um eventuelle Schwachstellen (Risse, Sprünge) vorzeitig zu entdecken. Beschädigte Kappen sind aus dem Verkehr zu ziehen. Wenn kein Fehler zu entdecken ist, ist sie ausschließlich für jene Zwecke zu verwenden, für die sie vorgesehen ist. Das Herstellungsdatum ist in alle Anstokappen eingraviert (Herstellungsjahr im Inneren eines Kreises mit dem entsprechenden Monat an der Pfeilspitze). Unter normalen Verwendungsbedingungen muss diese Anstokappe 2 bis 3 Jahre (nach Erstgebrauch) oder 5 Jahre lang seit Fertigstellungsdatum gewährleisten.

Einsatzgrenzen:

Tragen Sie keine Farbe, Lösungsmittel, Klebstoffe oder Aufkleber auf den Kopfschutz gegebenen Anweisungen stehen. Unter keinen Umständen dürfen andere Bestandteile als von DELTA PLUS, zusammen mit dem Kopfschutz verwendet werden. Diese Kappe enthält keine bekannten Substanzen, die Allergien auslösen könnten. Wenn eine empfindliche Person dennoch darauf reagieren sollte, sind der Gefahrenbereich zu verlassen, die Kappe abzunehmen und ein Arzt aufzusuchen.

Lagerhinweise:

Bei Nicht-Verwendung oder beim Transportieren ist die Anstokappe an einem trockenen, kühlen, licht- und frost geschützten

Technisches Datenblatt

COLTAN - COLTAN

Ort zu lagern, sowie an einem Ort, an dem sichergestellt ist, dass kein chemischer Stoff oder spitze Gegenstände die Kappe durch Herunterfallen verformen können.

Pflege- und Reinigungshinweise:

Die Anstokappe kann mithilfe eines Lappens, der mit einer schwachen Reinigungsmittellösung getränkt ist, gereinigt und desinfiziert werden. Chemische, scheuernde oder korrosive Mittel dürfen nicht verwendet werden. Wenn die Kappe auf diese Art und Weise nicht gereinigt werden kann, ist sie zu entsorgen.

Leistungen:

Erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinie 89/686, insbesondere in Bezug auf Ergonomie, Unschädlichkeit, Tragekomfort, Belüftung und Geschmeidigkeit, sowie den Normen EN812:1997/A1:2001.



DELTA PLUS GROUP

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.fr

