

**Scheda tecnica – uvex I-3 9190 275**



Peso:	30 g
-------	------

<p><b>Caratteristiche</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Design moderno e innovativo, aderenza perfetta al viso</li> <li>• Sistema integrato Softflex per un eccezionale comfort di vestibilità per ogni viso</li> <li>• Astine laterali flessibili con inclinazione regolabile</li> <li>• Ponte nasale Softflex, estremamente morbido senza punti di pressione sulle aree sensibili</li> <li>• Stanghette con terminale morbido antiscivolo</li> </ul>
<p><b>Dati tecnici</b>  <b>Montatura</b>                  Materiale:                  Caratteristiche:                  Colore:                  Marcatura:</p> <p><b>Lente</b>                  Materiale:                  Spessore:                  Filtro:                  Trattamento:                  Colore:                  Classe ottica:                  Classe d'impatto:                  Marcatura:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TPU / TPE</li> <li>• Inclinazione regolabile</li> <li>• Antracite/blu</li> <li>• W 166 F T CE</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PC</li> <li>• 2,2 mm</li> <li>• 2-1,2</li> <li>• Supravision NCH (W 1 F T K N CE)</li> <li>• Trasparente</li> <li>• 1</li> <li>• F (45 m/s) EN 166</li> <li>• 2C-1,2 (DIN EN 170)</li> </ul>
Imballo:	confezioni da 5 pezzi cartone da 160 pz
In conformità allo standard :	DIN EN 166 + DIN EN 170