

DELTA PLUS GROUP dichiara che si tratta di un prodotto nuovo conforme alle seguenti normative:

LO032_ - LO032

Articolo :

FUNE E PUNTO D'ANCORAGGIO CINGHIA - 1 M



COLORE :

Grigio

Taglia :

1 m

Descrizione :

Cinghia e punto d'ancoraggio con cinghia tubolare. 2 terminali capocorda cuciti. Larghezza 25 mm.

Performance :

Conforme alle esigenze essenziali della Direttiva 89/686/CEE, soprattutto in termini di progettazione, ergonomia e innocuità.

Conforme alle specifiche e metodi di prova delle norme EN363, EN364, EN365. EN354 ed a seconda dei casi EN795:2012. Cinghia a corda o semplice: resistenza alla rottura > a 22 kN.

Cinghia a cavo: resistenza alla rottura > a 15 kN. Altri componenti: Connettore :Seguire le istruzioni descritte nelle specifiche tecniche.



DIRETTIVA DPI 89/686/CEE

EN363 : 2008 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivi di arresto caduta

EN364 : 1992 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Metodi di prova

EN365 : 2004 Requisiti generali per l'uso e la marcatura

EN795:2012 Dispositivi di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivo di ancoraggio

B: Dispositivo di ancoraggio tipo B

EN354 : 2010 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Corda

Questo prodotto è identico al dispositivo di protezione individuale oggetto dell'attestazione CE per questo tipo:
N° 0082.022.160.07.13.0214N° P5.13.11.84972, rilasciata dall'ente notificante :
0082APAVE SUDEUROPE, CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCE -
0123TÜV SÜD MÜNCHEN, RIDLERSTRASSE 65 80339 MÜNCHEN GERMANIA -

Questo prodotto è soggetto alla procedura definita nell'articolo 11 (A o B) della direttiva 89/686/CEE, con il controllo dell'ente notificante :
0082APAVE SUDEUROPE, CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCE

Redatto a APT, Il 21/11/2017

Nicole Gilliard
Marketing manager

