

IXUS 190



Qualità e semplicità in una fotocamera connessa dal design sottilissimo

Basta inquadrare e scattare per ottenere foto bellissime e filmati HD con questa elegante fotocamera IXUS da 20 megapixel, con zoom ottico 10x e stabilizzatore d'immagine intelligente, connessa e perfettamente tascabile.



24mm
WIDE
10x
20x
ZoomPlus
20.0
MEGA
PIXELS
Wi-Fi / NFC
Easy
AUTO
Smart
AUTO
32 SCENES

Date
Button
Creative Filter

- Non perdere nemmeno un ricordo grazie a questa fotocamera IXUS ultrasottile con obiettivo grandangolare da 24 mm e zoom ottico 10x
- Realizza immagini eccezionali con 20 megapixel, DIGIC 4+ e stabilizzatore d'immagine intelligente. Aggiungi un timbro data ai tuoi ricordi
- Con Wi-Fi, NFC e il pulsante di connessione diretto è semplice collegarsi a un dispositivo smart, realizzare immagini a distanza e condividere o eseguire il backup delle tue creazioni
- Ti basta inquadrare e scattare per ottenere foto e filmati fantastici utilizzando la modalità Easy Auto e divertirti con le modalità creative
- Registra splendidi filmati HD (720p) premendo un solo pulsante, mentre lo stabilizzatore d'immagine dinamico mantiene stabili le riprese

Gamma di prodotti



IXUS 285 HS

IXUS 190

IXUS 185

IXUS 285 HS



IXUS 190



IXUS 185

* La connettività Wi-Fi e le funzioni variano in base al modello e al paese.

Canon

Specifiche tecniche

SENSORE DI IMMAGINE

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Tipo | CCD da 1/2,3" |
| Pixel effettivi | Circa 20 M ^[14] |
| Pixel effettivi/totali | Circa 20,5 M |

PROCESSORE DI IMMAGINI

| | |
|-------------|----------|
| Tipo | DIGIC 4+ |
|-------------|----------|

OBIETTIVO

| | |
|-------------------------|--|
| Lunghezza focale | 4,3 - 43,0 mm (equivalente a 35 mm: 24 - 240 mm) |
| Zoom | Ottico 10x ZoomPlus 20x Digitale circa 4x Combinato circa 40x ^[11] |

Apertura massima Struttura

f/3 - f/6,9
9 elementi in 7 gruppi
(1 lente asferica fronte/retro)

Stabilizzazione dell'immagine

Sì (shift-type nell'obiettivo), circa 2,5 stop ^[13].
Intelligent IS con Dynamic IS avanzato

MESSA A FUOCO

| | |
|---|--|
| Tipo | TTL |
| Sistema AF/Punti | AiAF (Face Detection / 9 punti), 1 punto AF (centrale fisso) |
| Modalità AF | Singolo, Continuo, Servo AF/AE, Tracking AF ^[6] |
| Raggio ausiliario AF | Sì |
| Distanza minima di messa a fuoco | 1 cm (grandangolo) dalla parte anteriore dell'obiettivo in macro |

CONTROLLO ESPOSIZIONE

| | |
|----------------------------------|---|
| Modalità di misurazione | Valutativa (collegata al riquadro AF Face Detection), Media ponderata al centro e spot (centrale) |
| Compensazione esposizione | +/- 2 EV in incrementi di 1/3 di stop i-Contrast per la correzione automatica della gamma dinamica |
| Sensibilità ISO | AUTOMATICO, 100, 200, 400, 800, 1600 AUTO ISO: 100 - 800 |

OTTURATORE

| | |
|-----------------|--|
| Velocità | 1 - 1/2000 sec. (modalità automatica) 15 - 1/2000 sec (gamma complessiva, varia a seconda della modalità di scatto) |
|-----------------|--|

BILANCIAMENTO DEL BIANCO

| | |
|---------------------|--|
| Tipo | TTL |
| Impostazioni | Auto (incluso bilanciamento del bianco per la funzione Face Detection), Luce diurna, Nuvoloso, Lampadina, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizzato |

MONITOR LCD

| | |
|-------------------|--|
| Monitor | Display LCD (TFT) da 6,8 cm (2,7"), circa 230.000 punti |
| Copertura | Circa 100% |
| Luminosità | Da uno a cinque livelli regolabili. LCD a illuminazione rapida disponibile tenendo premuto il pulsante INFO |

FLASH

| | |
|--|---|
| Modalità | Auto, Flash manuale On/Off, Sincronizzazione lenta |
| Sincronizzazione lenta | Sì. Velocità massima 1/2000 sec. |
| Riduzione occhi rossi | Sì |
| Compensazione esposizione flash | Face Detection FE |
| Raggio d'azione flash incorporato | 50 cm - 4,0 m (grandangolo) / 1,0 - 2,0 m (teleobiettivo) |
| Flash esterno | High Power Flash HF-DC2 Canon |

SCATTO

| | |
|---------------------------|---|
| Modalità | Smart Auto (32 scene rilevate), P, Ritratto, FaceSelf-Timer, Scarsa illuminazione (5 MP), Effetto fish-eye, Effetto Miniatura, Effetto fotocamera giocattolo, Monocromatico, Ultra vivace, Effetto Poster, Fuochi d'artificio, Tempi lunghi |
| Modalità di scatto | Easy Auto attivo per impostazione predefinita Singolo, Continuo, Autoscatto |
| Scatto continuo | Circa 0,8 scatti/sec. Modalità Luce scarsa (5 MP): circa 2,2 scatti/sec. (velocità fino a esaurimento spazio su scheda di memoria) ^[3] ^[4] |

PIXEL PER LA REGISTRAZIONE / COMPRESSIONE

| | |
|----------------------------|--|
| Dimensioni immagine | 4:3 - (L) 5152 x 3864, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480 16:9/ W - (L) 5152 x 2896 |
|----------------------------|--|

Compressione

| | |
|--------------------------|---|
| Filmati | Fine |
| Lunghezza filmato | (HD) 1280 x 720, 25 fps, (L) 640 x 480, 29,97 fps (HD) fino a 4 GB o 29 min. 59 sec ^[7] (L) fino a 4 GB o 1 ora ^[4] |

TIPO FILE

| | |
|------------------|--|
| Tipo foto | Compressione JPEG (conforme Exif 2.3 [Exif Print]) / sistema Design rule for Camera File, compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1 |
| Filmati | MP4 [Video: MPEG4-AVC / H.264, Audio: MPEG4 AAC-LC (monoaurale)] |

ALTRE FUNZIONI

| | |
|--|---|
| GPS | GPS tramite dispositivi mobile (tramite applicazione Canon Camera Connect con dispositivi smart compatibili) |
| Correzione occhi rossi | Sì |
| Sensore con orientamento intelligente | Sì, con rotazione automatica |
| Istogramma | Sì, durante la riproduzione |
| Zoom di riproduzione | Circa 2x - 10x |
| Autoscatto | Circa 2, 10 sec. o personalizzato |
| Lingue menu | Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, greco, norvegese, portoghese, russo, svedese, spagnolo, ucraino, polacco, ceco, ungherese, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano, thailandese, arabo, rumeno, farsi, hindi, malese, indonesiano, vietnamita, ebraico |

Specifiche tecniche

INTERFACCIA

| | |
|-----------------------|---|
| Computer | Connettore composito USB Hi-Speed (compatibile con Mini-B) |
| Altro | Uscita A/V, connettore composito (PAL/NTSC) |
| Computer/Altro | Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (solo 2,4 GHz), con supporto Dynamic NFC ^[11] |

SCHEDA DI MEMORIA

| | |
|-------------|----------------|
| Tipo | SD, SDHC, SDXC |
|-------------|----------------|

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

| | |
|-----------------------|---|
| PC e Macintosh | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 ^[18] Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 |
|-----------------------|---|

Per connessione Wi-Fi a un PC:
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1
Mac OS X 10.9, 10.10

Per Image Transfer Utility:
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1
Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12

SOFTWARE

| | |
|--------------|---|
| Altro | CameraWindow DC Map Utility Image Transfer Utility |
| | App Camera Connect disponibile su dispositivi iOS e Android |

ALIMENTAZIONE

| | |
|------------------------|--|
| Batterie | Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-11L / NB-11LH (batteria NB-11L e carica batterie in dotazione) |
| Durata batteria | Circa 190 scatti Modalità Eco: circa 245 scatti Modalità riproduzione: circa 240 min |

ACCESSORI

| | |
|---------------------------------------|---|
| Custodie/Cinturini | Custodia morbida DCC-1320 Custodia morbida DCC-1370 |
| Flash | High Power Flash HF-DC2 Canon |
| Alimentatore e carica batterie | Caricabatteria CB-2LFE/CB-2LDE |
| Altro | Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-11L / NB-11LH Cavo AV Canon AVC-DC400 Cavo d'interfaccia IFC-400PCU |

SPECIFICHE FISICHE

| | |
|-------------------------------|--|
| Ambiente operativo | 0 - 40 °C, umidità 10 - 90% |
| Dimensioni (L x A x P) | 95,3 x 56,8 x 23,6 mm |
| Peso | Circa 137 g (include batteria e scheda di memoria) |

Note a piè pagina

^[1] In base al formato immagine selezionato.

^[2] Nel caso in cui il flash non si attivi.

^[4] In base all'impostazione di velocità, capacità e compressione della scheda di memoria.

^[6] Alcune impostazioni non sono disponibili.

^[7] Per usufruire del tempo massimo di registrazione è necessario utilizzare le schede di memoria Speed Class riportate di seguito: (HD) 1280 x 720, Speed Class 4 o superiore, (Full HD) 1920 x 1080 Speed Class 6 o superiore, (iFrame) 1280 x 720 Speed Class 6 o superiore.

^[11] L'uso del Wi-Fi potrebbe essere limitato in alcuni paesi o aree geografiche. Il supporto della connessione Wi-Fi varia in base al dispositivo e all'area geografica. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web: www.canon-europe.com/wirelesscompacts

^[13] Valori alla lunghezza ottica focale massima. Le fotocamere la cui lunghezza focale supera 350 mm (equivalente a 35 mm) sono misurate a 350 mm.

^[14] L'elaborazione delle immagini può causare una diminuzione del numero di pixel.

^[18] Applicazioni software compatibili con Windows 10 solo in modalità Desktop Windows 10

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon (conformi con gli standard CIPA) salvo diversamente indicato.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

IXUS 190

Qualità e semplicità in una fotocamera connessa dal design sottilissimo

Basta inquadrare e scattare per ottenere foto bellissime e filmati HD con questa elegante fotocamera IXUS da 20 megapixel, con zoom ottico 10x e stabilizzatore d'immagine intelligente, connessa e perfettamente tascabile.

Data di inizio vendita: febbraio 2017



Dettagli del prodotto:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Codice EAN | Prezzo suggerito al pubblico (Iva esclusa) |
|---------------------------------|----------------|---------------|--|
| Fotocamera digitale IXUS 190 BK | 1794C001AA | 4549292083415 | 179,99 € |
| Fotocamera digitale IXUS 190 SL | 1797C001AA | 4549292082937 | 179,99 € |
| Fotocamera digitale IXUS 190 BL | 1800C001AA | 4549292082999 | 179,99 € |

Accessori opzionali:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Codice EAN |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| Alimentazione | | |
| Batteria NB-11LH | 9391B001AA | 4549292004472 |
| Carica batteria CB-2LFE | 8420B001AA | 4960999977324 |
| Cavi | | |
| Cavo USB IFC-400PCU | 9370A001AA | 4960999209906 |
| Cavo AV AVC-DC400 | 2563B001AA | 4960999570754 |
| Flash | | |
| Flash ad alta potenza HF-DC2 | 5189B001BA | 4960999782232 |
| Custodie | | |
| Custodia morbida in tessuto DCC-1320 | 0038X180 | 8714574605012 |
| Custodia morbida in pelle PU DCC-1370 | 0039X576 | 8714574617237 |
| Memorizzazione immagini | | |
| Connect Station CS100 | 9899B007AA | 8714574627731 |

Informazioni misure/logistica:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Tipo confezione | Descrizione della confezione | Quantità per confezione | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso lordo (kg) |
|---------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fotocamera digitale IXUS 190 BK | 1794C001AA | EA | Unità | 1 | 158 | 138 | 60 | 0,494 |
| Fotocamera digitale IXUS 190 SL | 1797C001AA | CT | Confezione | 15 | 447 | 326 | 202 | 8,53 |
| Fotocamera digitale IXUS 190 BL | 1800C001AA | EP | Euro pallet | 375 | 1200 | 800 | 1160 | 223 |
| | | | Strati per pallet | 5 | | | | |
| | | | Confezioni per strato | 5 | | | | |
| | | | Prodotti per strato | 75 | | | | |

Contenuto della confezione

- Fotocamera digitale IXUS 190
- Cinturino WS-800
- Batteria NB-11L
- Carica batteria CB-2LFE
- Cavo CA
- Kit manuale dell'utente