

PowerShot SX730 HS

La fotocamera tascabile perfetta per ogni viaggio

Offre potenza e versatilità ovunque vai. Questa fotocamera da viaggio, connessa e facile da usare, mette a tua disposizione un ampio obiettivo zoom 40x, per immagini splendide e filmati Full HD ricchi di dettagli, sia di giorno che di notte.



24mm
40x
20.3 MEGA PIXELS
HIGH-SENSITIVITY
CMOS
FULL HD
60p
Recording
INTELLIGENT
IS
Tilt-up LCD
180°
Bluetooth

Wi-Fi / NFC
USB
Charging

- Una potente fotocamera da viaggio, tascabile, con ampio zoom ottico 40x per catturare splendidi dettagli da vicino e da lontano
- Realizza magnifici scatti sia di giorno che di notte con HS System da 20,3 MP. Utilizza il display LCD inclinabile per selfie straordinari
- Riprendi realistici filmati Full HD a 60p e ottieni immagini stabili anche in movimento o con lo zoom alla massima estensione, grazie allo stabilizzatore d'immagine dinamico su 5 assi
- Connessione in movimento. Realizza scatti a distanza e condividi o esegui il backup delle immagini, tramite il tuo dispositivo smart, con Wi-Fi*, NFC e Bluetooth**
- Puoi assumere il pieno controllo creativo o semplicemente inquadrare e scattare: Hybrid Auto e Creative Shot assicurano risultati eccezionali.

* La connettività Wi-Fi e le funzioni variano in base al modello e al paese.

**Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni loro utilizzo da parte di Canon Inc. è concesso in licenza. Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Gamma di prodotti



PowerShot SX730 HS
PowerShot SX620 HS

PowerShot SX730 HS



PowerShot SX620 HS

Canon

Specifiche tecniche

SENSORE DI IMMAGINE

Tipo	CMOS da 1/2,3" retroilluminato
Pixel effettivi	Circa 20,3 Mp ^[14]
Pixel effettivi/totali	Circa 21,1 MP

PROCESSORE DI IMMAGINI

Tipo	DIGIC 6 con tecnologia iSAPS
-------------	------------------------------

OBIETTIVO

Lunghezza focale	4,3 – 172,0 mm (equivalente a 35 mm: 24 – 960 mm)
Zoom	Optico 40x ZoomPlus 80x Digitale circa 4x (con teleconvertitore digitale circa 1,6x o 2x ^[11]) Combinato circa 160x
Apertura massima	f/3.3-f/6,9
Struttura	13 elementi in 11 gruppi (1 lente Hi-UD, 3 lenti UD, 2 lenti asferiche fronte/retro, 1 lente asferica a lato singolo)

Stabilizzazione dell'immagine

Sì (tipo di posizionamento obiettivo), circa 3 stop^[13]. Intelligent IS con Dynamic IS avanzato su 5 assi

MESSA A FUOCO

Tipo	TTL
Sistema AF/Punti	AiAF (Face Detection / 9 punti), 1 punto AF (centrale fisso) Singolo, Continuo, Servo AF/AE ^[6] , Tracking AF
Modalità AF	Formato (normale, piccolo)
Selezione del punto AF	Sì
Raggio ausiliario AF	Sì, più MF Peaking
Messa a fuoco manuale	1 cm (grandangolo) dalla parte anteriore dell'obiettivo in macro

CONTROLLO ESPOSIZIONE

Modalità di misurazione	Misurazione in tempo reale tramite il sensore di immagine (valutativa, media ponderata al centro e spot (centrale)) Sì
Blocco AE	+/- 2 EV in incrementi di 1/3 di stop.
Compensazione esposizione	i-Contrast per la correzione automatica della gamma dinamica
Sensibilità ISO	AUTOMATICO (ISO 80 - 1600), 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

OTTURATORE

Velocità	1 - 1/3200 sec. (impostazioni di fabbrica) 15 - 1/3200 sec. (gamma complessiva, varia a seconda della modalità di scatto)
-----------------	--

BILANCIAMENTO DEL BIANCO

Tipo	TTL
Impostazioni	Auto (incluso bilanciamento del bianco per la funzione Face Detection), Luce diurna, Nuvoloso, Tungsteno (Lampadina), Fluorescente, Fluorescente H, Personalizzato.
	Correzione del bilanciamento del bianco multiarea disponibile in Smart Auto e modalità Hybrid Auto

MONITOR LCD

Monitor	Display LCD (TFT) inclinabile da 7,5 cm (3"). Circa 922.000 punti.
Copertura	Circa 100%
Luminosità	Da uno a cinque livelli regolabili. LCD a illuminazione rapida

FLASH

Modalità	Auto, Flash manuale On/Off, Sincronizzazione lenta
Sincronizzazione lenta	Sì. Velocità massima 1/2000 sec.
Riduzione occhi rossi	Sì
Compensazione esposizione flash	+/- 2 EV in incrementi di 1/3 di stop. Face Detection FE
Blocco dell'esposizione del flash	Sì
Regolazione manuale della potenza	3 livelli con flash interno
Raggio d'azione flash incorporato	50 cm – 4,0 m (grandangolo) / 1,0 m – 2,0 m (teleobiettivo)

SCATTO

Modalità	Smart Auto (58 scene rilevate), Hybrid Auto, Programma AE, AE priorità tempi, AE priorità diaframma, Manuale, Creative Shot, Autoritratto, Sport, SCN (Ritratto, Uniformità della pelle, Otturatore intelligente (Autoscatto con sorriso o occholino, Autoscatto viso), Scatto notturno manuale, Scarsa illuminazione (5 MP), Monocromia, Effetto flou, Effetto fish-eye, Effetto fotocamera giocattolo, Effetto miniatura, Ultra vivace, Effetto poster, Fuochi d'artificio), Filmato (standard, Filmato breve)
-----------------	--

Effetti fotografici

My Colors (My Colors Off, Vivace, Neutro, Seppia, Bianco & Nero, Diapositiva, Carnagione chiara, Carnagione scura, Blu vivace, Verde vivace, Rosso vivace, Colore personale)

Modalità di scatto

Singolo, Automatico, Continuo, Continuo con AF, Autoscatto

Scatto continuo

Circa 5,9 scatti/sec.
Con AF: circa 4,6 scatti/sec.
(velocità fino a esaurimento spazio su scheda di memoria)^{[5][4][12]}

PIXEL PER LA REGISTRAZIONE / COMPRESIONE

Dimensioni immagine	4:3 - (L) 5184 x 3888, (M) 2592 x 1944, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480 16:9 - (L) 5184 x 2912, (M1) 3648 x 2048, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 - (L) 5184 x 3456, (M1) 3648 x 2432, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424 1:1 - (L) 3888 x 3888, (M1) 2736 x 2736, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480
----------------------------	--

Compressione

Filmati	Superfine, Fine (Full HD) 1920 x 1080, 59,94 / 29,97 fps (HD) 1280 x 720, 29,97 fps (L) 640 x 480, 29,97 fps
----------------	---

Lunghezza filmato

(Full HD e HD) fino a 4 GB o 29 min. 59 sec.^[7]
(L) fino a 4 GB o 1 ora^[4]

TIPDI FILE

Tipo foto	Compressione JPEG (conforme Exif 2.3 [Exif Print]) / sistema Design rule for Camera File, compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1
Filmati	MP4 [Video: MPEG-4 AVC / H.264, Audio: MPEG-4 AAC-LC (stereo)]

STAMPA DIRETTA

Stampanti Canon	Stampanti fotografiche compatte Canon SELPHY e stampanti Canon Inkjet compatibili con PictBridge ^[23]
PictBridge	Sì (mediante USB o LAN wireless)

ALTRE FUNZIONI

GPS	GPS tramite dispositivi mobile (tramite app Canon Camera Connect con dispositivi smart compatibili via Bluetooth ^[5]) Sì, durante lo scatto e la riproduzione Sì, con rotazione automatica
Correzione occhi rossi	Sì, durante la riproduzione
Sensore con orientamento intelligente	Sì, durante la riproduzione
Istogramma	Circa 2x – 10x
Zoom di riproduzione	Circa 2, 10 sec. o personalizzato
Autoscatto	Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, greco, norvegese, portoghese, russo, svedese, spagnolo, ucraino, polacco, ceco, ungherese, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano, thailandese, arabo, rumeno, farsi, hindi, malese, indonesiano, vietnamita, ebraico

INTERFACCIA

Computer	Connettore dedicato USB Hi-Speed (compatibile con Micro B)
Altro	Connettore HDMI Micro (Tipo D)
Computer / Altro	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (solo 2,4 GHz), con supporto Dynamic NFC ^[11]

Bluetooth[®] (specifiche di versione 4.1, Bluetooth a basso consumo energetico)^{[21][22]}

SCHEDA DI MEMORIA

Tipo	SD, SDHC, SDXC (UHS Speed Class 1 compatibili)
-------------	--

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

PC e Macintosh	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 ^[16] Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12
	Per connessione Wi-Fi a un PC: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 Mac OS X 10.9, 10.10
	Per Image Transfer Utility: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12

Specifiche tecniche

SOFTWARE

Altro

Camera Window DC
Map Utility
Image Transfer Utility
App Camera Connect disponibile su dispositivi iOS e Android

ALIMENTAZIONE

Batterie

Batteria al litio ricaricabile NB-13L
(batteria e carica batteria in dotazione)

Durata batteria

Circa 250 scatti
Modalità Eco: circa 355 scatti
Modalità riproduzione: circa 300 min.

Alimentazione C/A

Ricarica tramite USB disponibile con adattatore compatto CA-DC30E^[7] o altri metodi specifici di ricarica USB

ACCESSORI

Alimentatore e carica batterie

Adattatore compatto CA-DC30E
Carica batteria CB-2LHE
Batteria al litio ricaricabile NB-13L

Altro

Cavo d'interfaccia IFC-600PCU

SPECIFICHE FISICHE

Ambiente operativo

0 - 40 °C, umidità 10 - 90%

Dimensioni (L x A x P)

110,1 x 63,8 x 39,9 mm

Peso

Circa 300 g (includere batteria e scheda di memoria)

Note a piè pagina

^[1] In base al formato immagine selezionato.

^[3] Nel caso in cui il flash non si attivi.

^[4] In base all'impostazione di velocità, capacità e compressione della scheda di memoria.

^[6] Alcune impostazioni non sono disponibili.

^[7] È necessario utilizzare una scheda Speed Class per disporre del tempo massimo di registrazione:
(HD) 1280 x 720 Speed Class 4 o superiore, (Full HD) 1920 x 1080 Speed Class 6 o superiore.
(IFrame) 1280 x 720 Speed Class 6 o superiore.

^[11] L'uso del Wi-Fi potrebbe essere limitato in alcuni paesi o aree geografiche. Il supporto della connessione Wi-Fi varia in base al dispositivo e all'area geografica. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web: www.canon-europe.com/wirelesscompacts

^[12] La funzione di scatto continuo costante richiede schede di memoria SDHC/SDXC UHS Speed Class 1 compatibili; il numero totale di fotogrammi varia a seconda del soggetto ripreso.

^[13] Valori alla lunghezza ottica focale massima. Le fotocamere la cui lunghezza focale supera 350 mm (equivalente a 35 mm) sono misurate a 350 mm.

^[14] L'elaborazione delle immagini può causare una diminuzione del numero di pixel.

^[17] La ricarica tramite USB richiede cavo d'interfaccia IFC-600PCU (venduto separatamente) o cavo simile con connettori da USB Micro B a USB tipo A. Il tempo di ricarica varia a seconda della carica residua.

^[18] Applicazioni software compatibili con Windows 10 solo in modalità Desktop Windows 10

^[21] Con tecnologia Bluetooth® a basso consumo di energia. Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth

^[22] La connessione Bluetooth richiede la presenza della tecnologia Bluetooth versione 4.0 (o successiva) sul dispositivo smart. Inoltre, richiede la presenza sul dispositivo smart del sistema operativo iOS 8.4 (o versione successiva) o Android 5.0 (o versione successiva) e l'installazione dell'ultima versione dell'app Camera Connect

^[23] Non compatibile con i seguenti modelli SELPHY CP200/ CP220/ CP300/ CP330/ CP400/ CP500/ CP600/ ES1 compatibili con PictBridge

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon (conformi con gli standard CIPA) salvo diversamente indicato.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

PowerShot SX730 HS

La fotocamera tascabile perfetta per ogni viaggio

Offre potenza e versatilità ovunque vai. Questa fotocamera da viaggio, connessa e facile da usare mette a tua disposizione un ampio obiettivo zoom 40x, per immagini splendide e filmati Full HD ricchi di dettagli, sia di giorno che di notte.

Data inizio vendita: maggio 2017



Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico (Iva esclusa)
FOTOCAMERA D. PowerShot SX730 HS BK EU26	1791C002AA	4549292082524	439,99 €
FOTOCAMERA D. PowerShot SX730 HS SL EU26	1792C002AA	4549292082616	439,99 €

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Batteria NB-13L	9839B001AA	4549292020502
Carica batteria CB-2LHE	9841B001AA	4549292020625
Adattatore compatto CA-DC30	0993C001AA	4549292054446
Cavo USB IFC-600PCU	1015C001AA	4549292054378
PowerShot Accessory Organizer in tessuto	0036X433	8714574583167
Custodia da viaggio DCC-2400	1534C002AA	4549292072020
Connect Station CS100	9899B007AA	8714574627731

Informazioni misure/logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)
FOTOCAMERA D. PowerShot SX730 HS BK EU26	1791C002AA	EA	Unità	1	159	144	67,5	0,651
FOTOCAMERA D. PowerShot SX730 HS SL EU26	1792C002AA	CT	Confezione	15	364	461	201	10,72
		EP	Euro pallet	300	1200	800	1155	224
			Strati per pallet	5				
			Confezioni per strato	4				
			Prodotti per strato	60				

Contenuto della confezione

- Fotocamera digitale PowerShot SX730 HS
- Cinturino WS-800
- Batteria NB-13L
- Carica batteria CB-2LHE
- Cavo CA
- Kit manuale dell'utente

The Canon logo is displayed in its signature red font.