

Product ID	Texts						
NART	Brand	Subbrand	Productdes	Producttext	Producttext Medium(max. 600 characters)	Producttext	Keywords(n
PACKAGING	BRAND-FAM	BNRSUFFI	NARTSHO	C_EXTERN	C_EXTERNAL_MEDIUMDESC	C_EXTERN	C_EXTERN
text	text	text	text	text	text	text	text
59100	tesa® Roller	ecoLogo® Colla Permanent e			La colla in roller permanente tesa® - il sistema moderno per incollaggi puliti e di lunga durata.		

Product features(max. 2000 characters)	Color	Variant	Adhesive st	Age-resista	Application	Area of use	Backing ma	Resistance	Ecofriendly	Hand teara
MAINFEATURES_CONS	COLORS	DIMENSIO	C ADHESI	C AGE RE	C APPLIC	C AREA U	C BACKIN	C CHEMIC	C ECOFRI	C HAND_T
text	text	text	text	text	text	text (multi	text	text	text	text
* Adesione extra-forte* Fissaggio pulito, veloce e permanente* Incolla carta, cartone e foto* La colla rossiccia mostra dove viene applicato l'adesivo* Supporto resistente allo strappo (PET)* Senza solventi* 81% di plastica riciclata, (senza il nastro), 61% il refill* Confezione: cartone riciclato, blister senza PVC								No	Si	

Product Attributes (textual)

Hook shape	Humidity re	Material	Number of	Oil- and gre	Ozone resis	Photocopy	Recyclable	Refillable	Residue-fre	Reusable	Reusable w	Solvent free	Suitable su
C_HOOK	C_HUMIDI	C_MATERI	C_NUMBE	C_OIL_GR	C_OZONE	C_PHOTO	C_RECYCL	C_REFILL	C_RESIDU	C_REUSAE	C_REUSAE	C_SOLVEN	C_SURFAC
text	text	text	text	text	text	text	text	text	text	text	text	text	text (multi
	No	PS riciclato					Si	Si	No			Si	Cartone; Vetro; Metallo; La maggior parte delle plastiche; Carta; Acciaio; Pietra; Piastrille

Tear resist	Temperatur	Transparen	Type of adh	C_type_of	UV-resistar	Waterproof	Water resis	eClass 4.1	eClass 5.1	eClass 6.2	eClass 7.1
C_TEAR_R	C_TEMPE	C_TRANS	C_TYPE_C	C_TYPE_C	C_UV_RES	C_WATER	C_WATER	ECLASS_4_1	ECLASS_5_1	ECLASS_6_2	ECLASS_7_1
text	text	text	text	text	text	text	text	string	string	string	string
			acrilico					24230119	24230119	24230119	24230119

Product Attributes (numeric)

eClass 8.1	Electrical pow	Holding power	Open & Closa	Recycled cont	Temperature	Temperature	Tensibility	Tensile streng	Total thicknes	Unwind force
ECLASS 8.1	C ELECTR	C HOLDING	C OPEN CL	C RECYCLE	C TEMPERA	C TEMPERA	C TENSIBILI	C TENSILE	C TOTAL TH	C UNWINDIN
string	numeric (volt)	numeric (kg)	numeric	numeric (%)	numeric (°C)	numeric (°C)	numeric (%)	numeric (N/cm	numeric (µm)	numeric (N/cr
24230119	0,0 volt	0,0 kg	0,0	0,0 %	0,0 °C	0,0 °C	0,0 %	0,0 N/cm	0,0 µm	0,0 N/cm

1)