

## ZIRCON 1



ELMETTI DA CANTIERE CHIUSURA A FIBBIA  
Rif. ZIRCON1



### Caratteristiche prodotto

Elmetto da cantiere polipropilene (PP) o polietilene alta densità (HDPE), trattato anti-UV. Cuffia polietilene (LDPE), con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Chiusura a fibbia regolabile : girotesta da 53 a 63 cm. Elmetto dielettrico (isolamento fino a 1000 VAC o 1500 VCC). Foro standard per accessori. Punti di ancoraggio per sottogola a 2 o a 4 punti.

Elmetto : polietilene alta resistenza  
Frontalino : spugna

#### COLORE

Bianco, Blu, Grigio, Giallo, Arancio, Rosso, Verde

#### TAGLIA

Regolabile

### Utilizzi prodotto - Rischi



Urti



Edilizia

## Certificazioni - Norme



DIRETTIVA DPI 89/686/CEE

**EN397:2012 + A1:2012 Elmetto di protezione per le industrie**  
+50°C -10°C: Temperature standard - -10°C / +50°C  
440VAC: Isolamento elettrico

**EN50365:2002 Elmetti isolanti da utilizzare su impianti a bassa tensione**  
CLASSE 0: Elmetti elettricamente isolanti - Classe 0

## Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
ZIRC1BC	3295249124601	Bianco	Regolabile	40	-
ZIRC1BL	3295249124618	Blu	Regolabile	40	-
ZIRC1GR	3295249124663	Grigio	Regolabile	40	-
ZIRC1JA	3295249124625	Giallo	Regolabile	40	-
ZIRC1OR	3295249124632	Arancio	Regolabile	40	-
ZIRC1RO	3295249124649	Rosso	Regolabile	40	-
ZIRC1VE	3295249124656	Verde	Regolabile	40	-