

# EB-S39



## SCHEDA TECNICA



Installabile praticamente ovunque, EB-S39 produce immagini nitide e brillanti ed è quindi la soluzione ideale per l'ufficio, anche grazie ai pochissimi interventi di manutenzione richiesti.

EB-S39 si contraddistingue per la sua elevata versatilità, che ne consente l'installazione praticamente ovunque. La lunga durata della lampada e l'affidabilità comprovata di Epson, inoltre, assicurano la massima tranquillità di utilizzo, con una manutenzione ridotta al minimo.

### Immagini nitide e luminose di dimensioni scalabili

Proietta presentazioni in grande formato (fino a 350 pollici) con testi nitidi e ben definiti, oltre a immagini e contenuti video di alta qualità. La luminosità di 3.300 lumen e l'elevato rapporto di contrasto, pari a 15.000:1, assicurano una visibilità eccezionale, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione.

### Anni di riunioni senza interruzioni

Grazie a un ciclo di manutenzione della lampada e del filtro dell'aria di 10.000 ore in modalità Economy, non dovrai preoccuparti della manutenzione almeno per i prossimi 5 anni<sup>1</sup>.

### Flessibilità di installazione e posizionamento

La correzione trapezoidale verticale automatica e orizzontale manuale offre maggiore flessibilità per il posizionamento del videoproiettore nell'ambiente, al fine di ottenere immagini senza distorsioni. Maggiore flessibilità è data anche dall'ampio zoom ottico.

### Connettività Wi-Fi®

Grazie al supporto della connettività Wi-Fi, EB-S39 può essere aggiornato per il collegamento ai dispositivi wireless in un secondo momento mediante l'installazione di un accessorio opzionale.

### Audio di alta qualità

Il videoproiettore dispone di un altoparlante integrato da 5W che riproduce suoni nitidi e puliti, senza che sia necessario utilizzare ulteriori altoparlanti esterni.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Immagini luminose e di alta qualità**  
Resa luminosa dei colori pari a quella del bianco grazie alla tecnologia Epson 3LCD
- **Portatile**  
Trasportabile con facilità da una sala all'altra grazie alle dimensioni compatte e al peso ridotto
- **Audio di alta qualità**  
Altoparlante integrato da 5W per suoni nitidi e puliti
- **TCO basso**  
Durata della lampada di 10.000 ore in modalità Economy
- **Versatilità e flessibilità di controllo**  
Proiezione da più sorgenti grazie all'ingresso HDMI e alla connettività Wi-Fi opzionale



**EPSON**  
**WORLD LEADER**  
**IN PROJECTORS**

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON®**  
**EXCEED YOUR VISION**

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

### TECNOLOGIA

Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD
Pannello LCD	0,55 pollici con MLA (D7)

### IMMAGINE

Color Light Output	3.300 lumen- 2.050 lumen (in modalità Risparmio energetico)
White Light Output	3.300 lumen - 2.050 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO 21118:2012
Risoluzione	SVGA, 800 x 600, 4:3
Rapporto di contrasto	15.000 : 1
Lampada	UHE, 210 W, 6.000 h Durata, 10.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
Correzione trapezoidale	Automatico verticale: $\pm 30^\circ$ , Manuale orizzontale $\pm 30^\circ$
Riproduzione dei colori	Fino a 1,07 miliardi di colori

### OTTICA

Rapporto di proiezione	1,45 - 1,96:1
Zoom	Digital, Factor: 1,35
Dimensioni immagine	30 pollici - 350 pollici
Distanza di proiezione (Wide/Tele)	1,77 m - 2,4 m (60 pollici schermo)
Rapporto focale (F)	1,44
Distanza focale	16,7 mm
Messa a fuoco	Manuale
Offset	8 : 1

### CONNETTIVITÀ

Funzione USB Display	3-in-1: Video / Telecomando / Audio
Interfacce	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (opzionale), Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso HDMI, Ingresso Composite, Ingresso Component (2x), Ingresso S-Video, Ingresso RGB (2x), Uscita audio mini jack stereo, Ingresso audio mini jack stereo (2x)
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc

### FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza	Kensington Lock, Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione
Caratteristiche	AV mute slide, Correzione trapezoidale automatica, Altoparlante incorporato, Zoom digitale, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Semplice pre-impostazione OSD, Correzione trapezoidale verticale e orizzontale, Proiezione in rete, Funzione di copia OSD, Senza PC, Quick Corner, Funzione Split Screen, LAN wireless compatibile, iProjector configurato tramite codice QR
Modalità colore	Lavagna scura, Dinamico, Presentazione, sRGB, Teatro

### CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	309 Watt, 227 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,2 Watt (in standby)
Dimensioni	302 x 249 x 92 mm (LxPxA)

### VARIE

Garanzia	24 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 12 mesi oppure 1.000 h Possibilità di contratti opzionali
----------	--

## LOGISTICA

Codice prodotto	V11H854040
Codice a barre	8715946642543
Paese di origine	Filippine

## EB-S39

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cavo VGA
- Unità principale
- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie

### OPZIONI

- Soft Carry Case - ELPKS70  
V12H001K70
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01
- Filtro Aria - ELPAF32  
V13H134A32
- ELPLP96  
V13H010L96
- Altoparlanti - ELPSPO2  
V12H467040
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) - ELPFP13  
V12H003P13
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) - ELPMB23  
V12H003B23
- Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) - ELPFP14  
V12H003P14