

SCHEMA TECNICA

5X8030005

Rev.00



PUNTI DI FORZA:

- Sovrastampaggio in gomma su ponte nasale per massimo comfort
- Regolazione aste in lunghezza e inclinazione
- Linea accattivante ed ergonomica per adattabilità ad ogni utilizzatore
- Tecnologia SoftPad

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	Occhiale
Campo visivo	>40°
Regolazioni aste	Inclinazione e Lunghezza
Peso DPI Completo [g]	29
Dimensioni [mm] (es. calibro-ponte-aste)	137 119 - 134
Caratteristica Materiali	Anallergico

CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti/Flip	Policarbonato
Colore Lenti	Verde G15
Trattamento tecnico	Antiappannamento PLUS Antigraffio PLUS
Trattamento estetico	-
Spessore [mm] (+/- 0.1)	2.5
Curvatura	Base 8 Sferica
Classe ottica	1
Protezione UV	400 nm
Parti di ricambio disponibili	-
VLT% (+/-5%)	9,3

MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166 EN170 EN172
Marche Frame	Mod.5X8 U EN166 FT CE
Marche Lenti/Flip	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro particelle ad alta velocità 45 m/s - bassa energia (F); Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme (T); Resistenza all'appannamento degli oculari (N); Resistenza a danno superficiale da particelle sottili (K)

Note Integrative

