

uvex i-3 // 9190 175

Giugno 2016



Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Design moderno e innovativo, aderenza perfetta al viso • Sistema integrato Softflex per un eccezionale comfort di vestibilità per ogni viso • Stanghette laterali flessibili con inclinazione regolabile • Ponte nasale Softflex, estremamente morbido senza punti di pressione sulle aree sensibili • Stanghette con terminale morbido antiscivolo
Dati tecnici Montatura Materiale Caratteristiche Colore Marcatura	<ul style="list-style-type: none"> • TPU/TPE • Inclinazione regolabile • nero / grigio • W 166 F T CE
Lente Materiale Spessore Filtro Trattamento Colore Classe ottica Classe d'impatto Marcatura	<ul style="list-style-type: none"> • PC • 2,2 mm • 2C-1,2 (DIN EN 170) / UV 400 • Supravision plus (le lenti hanno delle proprietà antiappannanti avanzate (almeno 30 secondi) su entrambi i lati, sono resistenti all'abrasione e antistatiche. Le proprietà antiappannanti sono permanenti, anche dopo ripetuti lavaggi. Questo trattamento è ideale per aree con elevata umidità.) • Incolore • 1 • F (45 m/s) EN 166 • W 1 F T K N CE
Peso	30 g
Imballo	Conf. 5 pezzi/ Cartone da 160 pezzi
Normative	DIN EN 166, DIN EN 170