

# NO-FIRE CONFERENZA

## DESCRIZIONE

Sedia visitatore, impilabile, fusto nero o cromato

Certificata ed omologata CL1IM dal Ministero dell' Interno

## ACCESSORI E OPZIONI



Braccioli BR0801



BR0801TAV Tav. Scrittoio +1bracc



Agganci laterali saldati per sedie senza braccioli (minimo 500 sedie)



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONI** Ingombro: 540 x 590 x 840  
 Sedile : 470 x 430  
 Schienle : 470 x 370  
 Peso : 6 kg  
 Volume : 0.42 m<sup>3</sup> la scatola  
 Pz x pila : 4
- TELAIO** : in tubo acciaio 30 x 15, sp 1.4 mm nero o cromato
- SEDILE SCHIENALE** : Interno in PP stampato  
 Imbottitura PU espanso IGNIFUGO  
 Densità 40 kg/m<sup>3</sup> e spessore 3.5 cm  
 Carter in PP antigraffio nero
- TESSUTO** : 100% POLIESTERE
- BRACCIOLI** : A richiesta in PP nero
- TAVOLETTA SCRITTOIO** : In PP nero
- CERTIFICATI** : **Certificata Ignifuga CL1IM ed omologata Dal Ministero dell' Interno**



Bracciolo con tavoletta scrittoio BR0801TAV



Distanziali impilaggio sicuro



Sottosedile integrato nel fusto

## TESSUTO - COLORI E CARATTERISTICHE



Caratt. tecnica	Norma	Tolleranza	Dichiarato
Peso (g/ml)	UNI EN 12127	± 5 %	350
Peso (g/m <sup>2</sup> )	UNI EN 12127	± 5 %	250
Altezza (cm)	-----	± 2 %	140 cm
Resistenza all'abrasione (cicli) - Martindale	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	100.000 cicli
Solidità del colore a luce (scala dei blu) Xenotest	UNI EN ISO 105-B02	da 5 a 8	6
Solidità colore sfregamento (scala dei grigi)Crockmeter	UNI EN ISO 105-X12	da 4 a 5	4/5
Pilling 2000 cicli	UNI EN ISO 12945-2	da 4 a 5	5

