



## uvex pheos E-S-WR // 9770

Novembre 2015

	<p><b>Caratteristiche:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• taglie e peso ottimizzati</li><li>• Bardatura interna a 6 cardini</li><li>• visiera corta</li><li>• ideale per essere utilizzato nel settore degli impianti elettrici</li><li>• -30°</li><li>• Sistemi di abbinamento con visiere uvex, cuffie uvex e lampade con fissaggio all'elmetto</li><li>• Regolazione della misura : 51 - 61 cm con rotella di regolazione</li></ul>
<p><b>Dati tecnici</b></p> <p><b>Interno</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sospensione tessile a 6 punti di ancoraggio</li><li>• cuscinetto circolare</li><li>• fascette antisudore facilmente sostituibili</li><li>• fascia sul collo con forma anatomica per prevenire lo scivolamento</li></ul> 	<p><b>Dati tecnici</b></p> <p><b>Colori:</b> Bianco art. 9770-031 Giallo art. 9770-131 Arancione art. 9770-231 Rosso art. 9770-331 Blu art. 9770-531 Grigio scuro art. 9770-832 Nero 9770-931</p> <p><b>Peso:</b> 296 g</p> <p><b>Imballo:</b> 5 pezzi per cartone</p> <p><b>Standard:</b> DIN EN 50365 (1.000 V AC) DIN EN 397 in combinazione con le linee guida EG 89/686/EWG.</p> <p>Requisiti aggiuntivi per</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperature molto basse" -30°</li><li>- Metalli Fusi ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1, CLASS E (20 kV)</li></ul>