



Cod. 0114076 Fissatrice manuale**MULTITAK 114**

Applicazioni: Fissatrice manuale per punti e chiodini metallici studiata per essere utilizzata in tutti i lavori di decorazione, falegnameria, vetrinistica, fissaggio di isolamenti, cavi per telefono, cavi per TV e cavi elettrici a bassa tensione.

Fasteners: Punti 108-110-112-114 e tipo cavetto 88/12-14
Chiodini con testa (brad):
testa 1,65 mm - altezza 16 mm (M15)
Chiodini senza testa: altezza 16 mm (W15)
Max. capacità di carica: 93 mm.



Sez. 0,60 x 0,75 mm




Sez. 0,6 x 1,18 mm



Sez. 1 x 1,25 mm



Caratteristiche: L'unica fissatrice provvista di un dispositivo BREVETTATO che permette l'utilizzo di un punto sottile ed un punto a piattina oltre al chiodino con e senza testa.
Il funzionamento del dispositivo è dato tramite un selettore inserito nella zona frontale della fissatrice munito di un apposito bottone rosso per il blocco e lo sblocco dello stesso.
Il selettore è mobile in due posizioni predeterminate. La posizione del selettore determina il tipo di punto che si può utilizzare (1 e 2) e che è leggibile sul fianco della fissatrice in corrispondenza del bottone rosso.



Per poter posizionare il selettore sul punto che si vuole utilizzare è necessario sbloccarlo agendo sul bottone rosso. Una volta che il selettore è nella posizione voluta, si riblocca agendo sempre sul bottone rosso.

Infissione: Infigge completamente il punto 114 ed il brad M15 in legno di media durezza.

Manualità ed ergonomia: La fissatrice è dotata di un'ampia zona di appoggio e di piedini posteriori che garantiscono la massima stabilità. Maniglia composta da 2 elementi; la struttura in acciaio indurito è ricoperto in gomma soft studiata per ottenere la massima ergonomia.

Corpo: In Nylon caricato al 30% fibre di vetro per garantire un prodotto di qualità e di lunga durata. La scelta del materiale, con caratteristiche superiori al comune ABS, consente una durata 2-3 volte superiore rispetto alla concorrenza.

Leva di azionamento: Ad azione diretta. Può essere riposizionata senza dover sparare a vuoto.

Elemento elastico: Plurifoglio di balestre in acciaio speciale trattato, la cui sagoma è stata studiata per avere la massima capacità di infissione con il minimo sforzo sulla maniglia.

Frontale: In acciaio indurito, inserito nel corpo di plastica.

Caricamento: Di tipo tradizionale con banchina mobile e tasto di chiusura elastico che permette di eliminare gli inceppi ed evitare l'usura della lametta e del carrello.

Spingipunto: Del tipo non estraibile con molla e pressore protetti.

Disinceppo: La spinta elastica del carrello contro il frontale riduce gli inceppi. In caso di inceppo pesante, il carrello si sgancia e le parti interessate non vengono danneggiate.

Confezione: Blister Dimensioni= 255x135x40mm Peso= 0,515 Kg Barcode 8005231 000630

Imballo: 10 pz Dimensioni= 350x205x275mm Peso= 0,540 Kg Barcode 1 8005231 000637