

# IXUS 185



## Stile tascabile, qualità IXUS

Ti basta inquadrare e scattare per ottenere fantastici risultati con questa fotocamera IXUS sottile, elegante e versatile da 20 megapixel con zoom ottico 8x, ZoomPlus 16x, Easy Auto e registrazione istantanea di filmati HD.



**20.0** MEGA PIXELS  
**28mm** WIDE  
**8x** ZoomPlus  
**16x** ZoomPlus  
**DIGIC 4+**  
**Easy AUTO**  
**Smart AUTO** 32 SCENES



- Non perdere i tuoi istanti più preziosi grazie all'eccellente qualità di questa IXUS tascabile con obiettivo grandangolare da 28 mm e zoom ottico 8x
- Ottieni immagini eccezionali e ricche di dettagli con 20 megapixel, DIGIC 4+ e Face Detection. Aggiungi un timbro data ai tuoi ricordi
- Basta inquadrare e scattare per ottenere fantastici risultati, grazie a Easy Auto, al display LCD da 6,8 cm e al pulsante Help
- Divertiti con una gamma di semplici modalità creative, tra cui Effetto fish-eye, Effetto Miniatura, Extra vivace e Monocromatico
- Registra facilmente filmati HD (720p) creativi e versatili premendo un solo pulsante

### Gamma di prodotti



IXUS 285 HS



IXUS 190



IXUS 185

IXUS 285 HS

IXUS 190

**IXUS 185**

# Specifiche tecniche

## SENSORE DI IMMAGINE

<b>Tipo</b>	CCD da 1/2,3"
<b>Pixel effettivi</b>	Circa 20 M <sup>[14]</sup>
<b>Pixel effettivi/totali</b>	Circa 20,5 M

## PROCESSORE DI IMMAGINI

<b>Tipo</b>	DIGIC 4+
-------------	----------

## OBIETTIVO

<b>Lunghezza focale</b>	5,0 - 40,0 mm (equivalente a 35 mm: 28 - 224 mm)
<b>Zoom</b>	Offico 8x ZoomPlus 16x Digitale circa 4x Combinato circa 32x <sup>[1]</sup>

<b>Apertura massima</b>	f/3,2 - f/6,9
<b>Struttura</b>	8 elementi in 7 gruppi (1 lente asferica fronte/retro)
<b>Stabilizzazione dell'immagine</b>	Tipo elettronico (modalità IS digitale)

## MESSA A FUOCO

<b>Tipo</b>	TTL
<b>Sistema AF/Punti</b>	AiAF (Face Detection / 9 punti), 1 punto AF (centrale fisso)
<b>Modalità AF</b>	Singolo, Continuo, Servo AF/AE, Tracking AF <sup>[6]</sup>
<b>Raggio ausiliario AF</b>	Sì
<b>Distanza minima di messa a fuoco</b>	1 cm (grandangolo) dalla parte anteriore dell'obiettivo in macro

## CONTROLLO ESPOSIZIONE

<b>Modalità di misurazione</b>	Valutativa (collegata al riquadro AF Face Detection), media ponderata al centro e spot (centrale)
<b>Compensazione esposizione</b>	+/- 2 EV in incrementi di 1/3 di stop i-Contrast per la correzione automatica della gamma dinamica
<b>Sensibilità ISO</b>	AUTOMATICO, 100, 200, 400, 800, 1600  AUTO ISO: 100 - 800

## OTTURATORE

<b>Velocità</b>	1 - 1/2000 sec. (modalità automatica) 15 - 1/2000 sec. (gamma compressiva, varia a seconda della modalità di scatto)
-----------------	---

## BILANCIAMENTO DEL BIANCO

<b>Tipo</b>	TTL
<b>Impostazioni</b>	Auto (incluso bilanciamento del bianco per la funzione Face Detection), Luce diurna, Nuvoloso, Lampadina, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizzato

## MONITOR LCD

<b>Monitor</b>	Display LCD (TFT) da 6,8 cm (2,7"), circa 230.000 punti
<b>Copertura</b>	Circa 100%
<b>Luminosità</b>	Da uno a cinque livelli regolabili. LCD a illuminazione rapida disponibile tenendo premuto il pulsante INFO

## FLASH

<b>Modalità</b>	Auto, Flash manuale On/Off, Sincronizzazione lenta
<b>Sincronizzazione lenta</b>	Sì, Velocità massima 1/2000 sec.
<b>Riduzione occhi rossi</b>	Sì
<b>Compensazione esposizione flash</b>	Face Detection FE
<b>Raggio d'azione flash incorporato</b>	50 cm - 3,0 m (grandangolo) / 1,3 - 1,5 m (teleobiettivo)
<b>Flash esterno</b>	High Power Flash HF-DC2 Canon

## SCATTO

<b>Modalità</b>	Smart Auto (32 scene rilevate), P, Ritratto, FaceSelf-Timer, Scarsa illuminazione (5 MP), Effetto fish-eye, Effetto Miniatura, Effetto fotocamera giocattolo, Monocromatico, Ultra vivace, Effetto Poster, Fuochi d'artificio, Tempi lunghi
-----------------	---

## Modalità di scatto

<b>Scatto continuo</b>	Easy Auto attivo per impostazioni predefinite Singolo, Continuo, Autoscatto Circa 0,8 scatti/sec. Modalità Luce scarsa (5 MP): circa 2,2 scatti/sec. (velocità fino a esaurimento spazio su scheda di memoria) <sup>[3]</sup> <sup>[4]</sup>
------------------------	--

## PIXEL PER LA REGISTRAZIONE / COMPRESSIONE

<b>Dimensioni immagine</b>	4:3 - (L) 5152 x 3864, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480 16:9/ W - (L) 5152 x 2896
----------------------------	---

## Compressione

<b>Filmati</b>	Ridimensionamento disponibile in riproduzione Fine
<b>Lunghezza filmato</b>	(HD) 1280 x 720, 25 fps, (L) 640 x 480, 29,97 fps (HD) fino a 4 GB o 29 min. 59 sec [7] (L) fino a 4 GB o 1 ora [4]

## TIPI DI FILE

<b>Tipo foto</b>	Compressione JPEG (conforme Exif 2.3 [Exif Print]) / sistema Design rule for Camera File, compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1
<b>Filmati</b>	MOV [Video: H.264, Audio: MPEG4 AAC-LC (monoaurale)]

## ALTRE FUNZIONI

<b>Correzione occhi rossi</b>	Sì
<b>Sensore con orientamento intelligente</b>	Sì, con rotazione automatica
<b>Istogramma</b>	Sì, durante la riproduzione
<b>Zoom di riproduzione</b>	Circa 2x - 10x
<b>Autoscatto</b>	Circa 2, 10 sec. o personalizzato
<b>Lingue menu</b>	Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, greco, norvegese, portoghese, russo, svedese, spagnolo, ucraino, polacco, ceco, ungherese, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano, thailandese, arabo, rumeno, farsi, hindi, malese, indonesiano, vietnamita, ebraico

## INTERFACCIA

<b>Computer</b>	Connettore composito USB Hi-Speed (compatibile con Mini-B)
<b>Altro</b>	Uscita A/V, connettore composito (PAL/NTSC)

## SCHEDA DI MEMORIA

<b>Tipo</b>	SD, SDHC, SDXC
-------------	----------------

## SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

<b>PC e Macintosh</b>	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 [18] Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12
-----------------------	--

## SOFTWARE

<b>Altro</b>	CameraWindow DC
--------------	-----------------

# Specifiche tecniche

## ALIMENTAZIONE

### Batterie

Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-11L / NB-11LH  
(batteria NB-11L e carica batterie in dotazione)

### Durata batteria

Circa 210 scatti

Modalità Eco: circa 285 scatti  
Modalità riproduzione: circa 240 min

## ACCESSORI

### Custodie/Cinturini

Custodia morbida DCC-1320  
Custodia morbida DCC-1350  
Custodia morbida DCC-1370

### Flash

High Power Flash HF-DC2 Canon

### Alimentatore e carica batterie

Caricabatteria CB-2LFE/CB-2LDE  
Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-11L / NB-11LH

### Altro

Cavo AV Canon AVC-DC400  
Cavo d'interfaccia IFC-400PCU

## SPECIFICHE FISICHE

### Ambiente operativo

0 - 40 °C, umidità 10 - 90%

### Dimensioni (L x A x P)

95,2 x 54,3 x 22,1 mm

### Peso

Circa 126 g (includere batteria e scheda di memoria)

## Note a piè pagina

<sup>[1]</sup> In base al formato immagine selezionato.

<sup>[2]</sup> Nel caso in cui il flash non si attivi.

<sup>[4]</sup> In base all'impostazione di velocità, capacità e compressione della scheda di memoria.

<sup>[6]</sup> Alcune impostazioni non sono disponibili.

<sup>[7]</sup> È necessario utilizzare una scheda Speed Class per disporre del tempo massimo di registrazione: (HD) 1280 x 720 Speed Class 4 o superiore. (Full HD) 1920 x 1080 Speed Class 6 o superiore. (iFrame) 1280 x 720 Speed Class 6 o superiore.

<sup>[14]</sup> L'elaborazione delle immagini può causare una diminuzione del numero di pixel.

<sup>[18]</sup> Applicazioni software compatibili con Windows 10 solo in modalità Desktop Windows 10

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon (conformi con gli standard CIPA) salvo diversamente indicato.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

## Stile tascabile, qualità IXUS

Ti basta inquadrare e scattare per ottenere fantastici risultati con questa fotocamera IXUS sottile, elegante e versatile da 20 megapixel con zoom ottico 8x, ZoomPlus 16x, Easy Auto e registrazione istantanea di filmati HD.

Data di inizio vendita: febbraio 2017



### Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico (Iva esclusa)
Fotocamera digitale IXUS 185 BK	1803C001AA	4549292083088	119,99 €
Fotocamera digitale IXUS 185 SL	1806C001AA	4549292083200	119,99 €
Fotocamera digitale IXUS 185 RE	1809C001AA	4549292083149	119,99 €

### Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
<b>Alimentazione</b>		
Batteria NB-11LH	9391B001AA	4549292004472
Carica batteria CB-2LFE	8420B001AA	496099977324
<b>Cavi</b>		
Cavo USB IFC-400PCU	9370A001AA	4960999209906
Cavo AV AVC-DC400	2563B001AA	4960999570754
<b>Flash</b>		
Flash ad alta potenza HF-DC2	5189B001BA	4960999782232
<b>Custodie</b>		
Custodia morbida in tessuto DCC-1320	0038X180	8714574605012
Custodia morbida in pelle DCC-1350	0038X112	8714574600130
Custodia morbida in pelle PU DCC-1370	0039X576	8714574617237
<b>Memorizzazione immagini</b>		
Connect Station CS100	9899B007AA	8714574627731

### Informazioni misure/logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)
Fotocamera digitale IXUS 185 BK	1803C001AA	EA	Unità	1	159	138	60	0,483
Fotocamera digitale IXUS 185 SL	1806C001AA	CT	Confezione	15	447	326	202	8,36
Fotocamera digitale IXUS 185 RE	1809C001AA	EP	Euro pallet	375	1200	800	1160	219
			Strati per pallet	5				
			Confezioni per strato	5				
			Prodotti per strato	75				

### Contenuto della confezione

- Fotocamera digitale IXUS 185
- Cinturino WS-800
- Batteria NB-11L
- Carica batteria CB-2LFE
- Cavo CA
- Kit manuale dell'utente